

TMS(トータルモニタリングシステム)で、遠隔地からの防犯!監視!管理!を同時に行なえます。

- 1台のTMSと1台のモニターで最大32台の監視ができます。
- ブラウザ上にて本部より店舗側の録画画像をバックアップすることができます。
- 録画用のハードディスクは1TBを標準搭載。OS及び使用ソフトと録画用ハードディスクを分けています。

主な運用例

本部にてコントロールセンターを使用して監視すれば・・・

コントロールセンター ※オプション

- マトリックス機能により、異なる店舗に設置したTMSをモニター1台で最大64台を同時に監視することができます。(モニターを4台接続することにより、256台まで監視することができます)
- 店舗側のWindowsにアクセスし、PCの操作やファイルソフトの転送も可能に。
- 店舗側に設置した録画映像の再生やバックアップが遠隔で可能に。
- 店舗側のDVRの詳細設定も、遠隔から変更可能に。

POS連動機能 ※オプション

レシート内容を映像と一緒に録画。レシート内容(商品名・金額・会員番号・社員番号等)のキーワードを入力してクリックするとその場面から再生がスタート。



接点制御機能 ※オプション

店舗TMSに取り付けたパトランプや照明などを本部から遠隔にてON/OFF操作可能



パン・チルト・ズームカメラ

店舗に取り付けたPTZカメラを遠隔地から操作することができます。



店内マップ機能

店舗のレイアウト及び防犯カメラの設置箇所を登録しておくことにより、どのカメラかがマップ上で分かります。



TMS

TMSの設置により、インターネット回線を使用して遠隔地のパソコンや携帯から映像を確認できます。

音声・信号の双方向会話

本部で店舗の映像を見ながら、指示を出すことも可能。※オプション



防犯ゲート連動

防犯ゲートが鳴った時間を一覧表示。一覧に出ている時間をクリックするとその場面の再生が可能。※オプション



携帯電話

携帯電話から、TMSの映像をみることができます。



CMS機能により本部の1台のモニターで、複数店舗のカメラ映像監視が可能になりました。

※CMS…中央モニタリングステーション(Central Monitoring Station)の略

A店 レジ内	A店 店内	A店 店内	A店 店内	A店 店内	A店 カウンター
B店 レジ内	B店 店内	B店 店内	B店 店内	B店 店内	B店 カウンター
C店 レジ内	C店 店内	C店 店内	C店 店内	C店 店内	C店 カウンター
D店 レジ内	D店 店内	D店 店内	D店 店内	D店 店内	D店 カウンター
E店 レジ内	E店 店内	E店 店内	E店 店内	E店 店内	E店 カウンター
F店 レジ内	F店 店内				

CMS機能(標準装備)

1画面に最大32台の複数店舗のカメラ映像を表示することができます。またこれらの映像は分割内で自由にアレンジ可能なため複数店舗のカウンター映像や事務所映像などを用途に合わせて運用することができます。

コントロールセンター(オプション)

マトリックス機能により64分割にて映像を表示することができます。同時に4台のモニターに接続することにより最大256台の表示も可能となります。また表示されているカメラ映像に対して、監視は勿論、録画の開始停止制御や再生操作が行なえます。

TMS本体

CG-3102 TMS 8CH(1TB)

CG-3104 TMS 16CH(1TB)

CG-3120 TMS 32CH(2TB)



※モニター別売

品番	CG-3102	CG-3104	CG-3120
CH数	8CH	16CH	32CH
映像入力	8入力	16入力	32入力
映像出力	VGA×1、スルー出力×1(BNC)		
音声入力	8入力	16入力	
音声出力		1出力	
表示レート		480FPS	
記録速度		120FPS	
解像度	720×480, 640×480, 360×240		
圧縮方式	MPEG4,H.264,H264 V2		
バックアップ	DVD-RW,USB		
アラーム入力	4系統(オプション)		
アラーム出力	4系統(オプション)		
録画HDD	1TB	2TB	
OS	Windows XP, Windows7		

※仕様は予告なく変更する場合があります。

TMS関連オプション品



CG-3105 POSボックス



CG-3106 集音マイク

増設用ハードディスク

CG-3113 500GB

CG-3114 1TB

CG-3115 2TB